

Configuration requise pour le centre de contrôle SCC 5.0 de *Schutzengel*

Afin d'utiliser le logiciel SCC5.0 de *Schutzengel-Systeme*, certaines conditions doivent être remplies par le serveur. Ces exigences dépendent du nombre d'unités de lecture (LF) prévues dans le projet:

Exigences minimales à 1-20 LF:

CPU	min. Intel Xeon 4C/8T GHz3,50 (ou comparable)
Mémoire de travail	min. 16 GB de RAM
Disque dur	min. 240 GB SSD et 500 GB HDD
Connexions	Port série (RS232) pour ESPA Port Ethernet Gigabit
Accès	Accès à distance via TeamViewer ou VPN
Système	Linux Debian 10

Exigences minimales à 21-60 LF:

CPU	min. Intel Xeon 6C/12T GHz3,50 (ou comparable)
Mémoire de travail	min. 16 GB de RAM
Disque dur	min. 240 GB SSD et 500 GB HDD
Connexions	Port série (RS232) pour ESPA Port Ethernet Gigabit
Accès	Accès à distance via TeamViewer ou VPN
Système	Linux Debian 10

Exigences minimales à 61-255 LF:

CPU	min. Intel Xeon8 C/1T6 GHz3,50 (ou comparable)
Mémoire de travail	min. 32 GB de RAM
Disque dur	min. 240 GB SSD et 500 GB HDD
Connexions	Port série (RS232) pour ESPA Port Ethernet Gigabit
Accès	Accès à distance via TeamViewer ou VPN
Système	Linux Debian 10

En outre, les ports libres suivants **dans le réseau** (bidirectionnel) sont nécessaires pour les trois variantes:

- TCP/UDP: 80
- TCP/UDP: 8080
- TCP/UDP: 10001
- TCP/UDP:11116